



LODESTAR

Capacidad:

1/8 - 3 TON

Peso Neto:

27 - 29 kg

- Motor con protección térmica y ciclo de servicio H4 Rueda
- de elevación maquinada y termo-tratada
- Tren de engranes helicoidales de triple reducción, maquinado y termo-tratado con lubricación en grasa anti-oxidante
- Guías de cadena de acero endurecido, que rodean completamente a la rueda de elevación
- Sistema Dual de freno de discos múltiples y freno regenerativo Interruptores
- ajustables de límite de carrera (ascenso/descenso) Dispositivo limitador de
- sobrecarga como característica estándar
- Simple cambio de voltaje 220V/440V en equipos trifásicos de una velocidad

*** Ver anexo de TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR**

CM LODESTAR (una velocidad)

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR

MODELO CM	CAPACIDAD (TON)	ALTURA DE ELEVACIÓN	VELOCIDAD DE ELEVACIÓN m/min	MOTOR HP	No. RAMALES DE CADENA	VOLTAJE DE OPERACIÓN		PESO (KG)
						115V-1F-60Hz	220/440V-3F-60Hxz	
A	1/8	3 m	9.8 m/min	1/4	1	2702	2705	27 kg
AA	1/8	3 m	18 m/min	1/2	1	2712	2715	30 kg
B	1/4	3 m	4.8 m/min	1/4	1	2722	2725	27 kg
C	1/4	3 m	9.8 m/min	1/2	1	2732	2735	30 kg
E	1/2	3 m	2.4 m/min	1/4	2	2742	2745	31 kg
F	1/2	3 m	4.8 m/min	1/2	1	2752	2755	30 kg
J	1/2	3 m	9.8 m/min	1	1	3512	3515	50 kg
JJ	1/2	3 m	19.5 m/min	2	1	-	3545	53 kg
H	1	3 m	2.4 m/min	1/2	2	2762	2765	34 kg
L	1	3 m	4.8 m/min	1	1	3522	3525	50 kg
LL	1	3 m	9.8 m/min	2	1	-	3555	53 kg
R	2	3 m	2.4 m/min	1	2	3532	3535	59 kg
RR	2	3 m	4.8 m/min	2	2	-	3565	62 kg
RT	3	3 m	1.7 m/min	1	3	9501	9505	70 kg
RTT	3	3 m	3.3 m/min	2	3	-	9508	73 kg

CM LODESTAR (dos velocidades)

TABLA DE ESPECIFICACIONES PARA ORDENAR

MODELO CM	CAPACIDAD (TON)	ALTURA DE ELEVACIÓN	VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	MOTOR HP	No. RAMALES DE CADENA	VOLTAJE DE OPERACIÓN		PESO (KG)
						115V-1F-60Hz	220/440V-3F-60Hxz	
A2	1/8	3 m	3/9.8 m/min	1/4	1	2707	2708	32 kg
AA2	1/8	3 m	6/18 m/min	1/2	1	2717	2718	33 kg
B2	1/4	3 m	1.5/4.8 m/min	1/4	1	2727	2728	32 kg
C2	1/4	3 m	3/9.8 m/min	1/2	1	2737	2738	33 kg
E2	1/2	3 m	0.8/2.4 m/min	1/4	2	2747	2748	36 kg
F2	1/2	3 m	1.5/4.8 m/min	1/2	1	2757	2758	33 kg
J2	1/2	3 m	3/9.8 m/min	1	1	3502	3503	53 kg
JJ2	1/2	3 m	6.4/19.5 m/min	2	1	3549	3550	59 kg
H2	1	3 m	0.8/2.4 m/min	1/2	2	2767	2768	38 kg
L2	1	3 m	1.5/4.8 m/min	1	1	3504	3505	53 kg
LL2	1	3 m	3/9.8 m/min	2	1	3553	3554	59 kg
R2	2	3 m	0.8/2.4 m/min	1	2	3506	3507	62 kg
RR2	2	3 m	1.5/4.8 m/min	2	2	3561	3562	68 kg
RT2	3	3 m	0.5/1.7 m/min	1	3	9511	9513	73 kg
RTT2	3	3 m	1/3.3 m/min	2	3	9512	9514	79 kg